

特長

- 回転彫刻/レーザー彫刻/レーザーカット
- UVプリントに最適
- サイネージに最適
- 基板としても使用可能



CO₂



回転彫刻



UVプリント



屋内用



屋外用



表彫り



裏彫り

用途

屋内外サイン、標識、装飾、ギフト、プロモーションアイテム、建築モデル、トロフィープレートなど

仕様

表面仕上げ	マット、グロッシュー、フロスト
材質	アクリル
彫刻深度	-
フルシート	1220 mm x 610 mm (48" x 24")
1/2シート	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4シート	610 mm x 305 mm (24" x 12")
その他サイズ	On demand

特性

屋内用	■
屋外用	■
剪断	-
鋸切断	■
シルクスクリーン印刷	■
ホットスタンプ	■
熱ひずみ	■
耐傷性	■
柔軟性	-
耐衝撃	■
耐紫外線	■
最低温度	-40°C (-40°F)
最高温度	80°C (176°F)

技術的ポイント

ガラスの代替品

フロストとマットホワイトは、指紋の付着が少ない仕上げです。

アクリルの色展開以外には、グラボタックエクステリア(P 23)をご確認ください。

クリア

クリア	83423	3 mm (1/8")	83424	6 mm (20")	83425	10 mm (40")
半透明グリーン	83426					
半透明ブルー	83427					

フロスト

ホワイト	83431	3 mm (1/8")
ライトブルー	83434	
スカイブルー	83438	
ブルーオーシャン	83435	
ブルーラグーン	83437	
グリーン	83436	
イエロー	83432	
ピンク	83439	
モーブ	83433	

蛍光

イエロー	83428	3 mm (1/8")
オレンジ	83430	
ピンク	83429	

不透明

ホワイト	83440	3 mm (1/8")	83441	6 mm (20")
ブラック	83442		83443	

